

CAMÉRA THERMIQUE

SUR PERCHE

AVS VISION

CAMÉRA D'INSPECTION TÉLESCOPIQUE



5 MÈTRES

DÉTECTEUR D'IMAGERIE
THERMIQUE INFRAROUGE

ÉCRAN TACTILE



Une caméra sur perche thermique est un système d'inspection et de surveillance qui intègre une caméra thermique haute sensibilité au sommet d'une perche télescopique, offrant ainsi la capacité de visualiser et de mesurer les différences de température à distance et en hauteur.

Caméras
non ATEX



DOMAINES D'APPLICATIONS



- ✓ Inspection de bâtiments et de l'isolation
- ✓ Inspection électrique
- ✓ Maintenance industrielle
- ✓ Sécurité et surveillance

- ✓ Inspection de toitures:
- ✓ Inspection de panneaux solaires
- ✓ Recherche et sauvetage
- ✓ Applications vétérinaires et agricoles



BESOIN DE RENSEIGNEMENT ?

06 15 51 36 90 - contact@avs-vision.fr

17 Rue du Montgras - 77520 DONNEMARIE-DONTILLY

AVS VISION filiale de AVS 77520

www.avs-vision.fr





CAMÉRA

Capteur	CMOS SONY avec ICR jour/nuit
Résolution native	4096 x 3112 pixels
Eclairage	8 LED @ 850nm portée 10m
Sensibilité	Sensibilité 0.001Lux/F1.2 0.08Lux/F1.2
Objectif	Focale 3.6mm F1.2 angle de vision 160° H
Sortie vidéo AHD	2592(H)×1944(V)
Audio	Bidirectionnel micro / moniteur
Étanchéité	IP65
Rotation P & T	Horizontal: infini sans butée. Vertical:180°
Dimensions	ø34.5mm x hauteur 195mm
Poids	260gr
Matériau du boîtier	Aluminum anodisé noir

MONITEUR

Taille de l'écran	10.1» (26 cm de diagonale)
Résolution LCD	1280*800 px Compatible UHD 4K
Tactile	Dalle capacitive
Entrée vidéo	AHD & CVBS
Résolution vidéo	Enregistrement en 4K 4096 x 3112 , 2K 1920 x 1080P
Résolution photo 2	0MP ,16MP, 12 MO, 8MP, 5MP, 2MP
Sortie Video	HDMI: 4K (4096*2160) optionnelle
Compression	H.265
Formats images	Vidéo : AVI / Photo : JPEG
Stockage B	Carte mémoire de 2GB à 256G
Language	Multiple Languages
Alimentation	DC 12V 2A pour recharge de la batterie
Batterie lithium	6500mAh (8.4V)
Autonomie	6 à 8 heures, caméra + écran allumés & opérationnels
Étanchéité	IP63
Dimensions	30 cm x *19 cm x 1.8 cm
Poids	865 gr

PERCHE

Matériau	Fibre de carbone
Longueur dépliée	5,15 mètres
Longueur repliée	1,38 mètre
En option	Longueur jusqu'à 8,50 mètres
Verrouillage	Par bagues de serrage
Monture moniteur	Par vis, amovible

BESOIN DE RENSEIGNEMENT ?

06 15 51 36 90 - contact@avs-vision.fr

17 Rue du Montgras - 77520 DONNEMARIE-DONTILLY

AVS VISION filiale de AVS 77520

www.avs-vision.fr

